

Хлор жидкий

Область применения

- в химической промышленности для получения хлорорганических и неорганических соединений (винилхлорид, хлороформ, метиленхлорид, кислота соляная, пропиленоксид), для производства отбеливающих средств;
- в целлюлозно-бумажной промышленности для отбеливания древесной и бумажной массы;
- в текстильной промышленности для отбели тканей;
- в коммунальной сфере для хлорирования и очистки питьевой воды.

Технические характеристики:

	Сорт высший
Объемная доля хлора, %, не менее	99,8
Массовая доля воды, %, не более	0,01
Массовая доля треххлористого азота, %, не более	0,002
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,015

Условия хранения: хлор жидкий хранят в специализированных контейнерах и баллонах в соответствии с Правилами безопасности для производства, хранения и транспортировки хлора ПБ 09-594-03. Не допускается совместное хранение баллонов и контейнеров с жидким хлором и органических веществ, порошков металлов, горючих жидкостей и газов.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

Сведения о сертификации: хлор жидкий имеет свидетельство о государственной регистрации как дезинфицирующее средство.

Упаковка: специальные хлорные железнодорожные цистерны; специализированные контейнеры вместимостью 800 л, баллоны малого и среднего объема, удовлетворяющие требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных Госгортехнадзором.

Транспортирование: железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.

Номер чертежа знака опасности по ГОСТ 19433: 6а, 5, 8.

Классификационный шифр группы опасных грузов: 2243 - по ГОСТ 19433; при перевозке по железной дороге - 2362.